DATENBLATT

Chario Aviator „Ghibli“

„ Die kräftige Maus!“

CONFIGURATION	2-Wege Regallautsprecher
DRIVERS	1 Hochtöner 38 mm Soft Dome (T38 Waveguide/III™) 1 Tieftöner 130 mm (Rohacell® Full Apex™) 1 Bassreflexöffnung (Vented NRS)
SENSIVITY	87 dB SPL normalized to 1m / 2,83Vrms de-correlated L/R pink noise in / ITU-R BS 1116-1 compliant room
FREQUENCY CUT OFF	60 – 20.000 Hz 1270 Hz @ -6dB (4th. Order)
RATED IMPEDANCE	Modulus 8Ω (min. 6,2Ω @ 200Hz) Argument + 36° (20Hz-20kHz)
LOW FREQUENCY LOAD	Vented (NRS) (down firing)
ABMESSUNGEN (H/B/T)	420 mm x 190 mm x 200 mm
GEWICHT	8,0 kg pro Stück

DATENBLATT

Trotz ihrer bescheidenen Größe arbeitet die chario Aviator Ghibli auf einem Niveau, das im Vergleich zu anderen, größeren Lautsprechern und höheren Preislagen nichts vermissen lässt. Wie alle Aviator-Lautsprecher besteht Ghibli aus High-Density Fiberboard (HDF) und massiven Seitenwänden aus natürlich abgelagerten und getrockneten, italienischem Walnussholz aus regenerativer Forstwirtschaft. Die chario Aviator Ghibli nutzt auch chario‘s Reversed Array-Treiberlayout mit dem parabolischen Tieftöner, der über dem Hochtöner montiert ist, für eine präzisere Basswiedergabe. Der T38-Waveguide-Hochtöner spielt so tief herunter, dass die Phasenverzerrung im mittleren Bereich vollständig verschwindet. Sie kann als Monitor oder auf einem Ständer verwendet werden, während sie quasi verschwindet und Platz für die Botschaft der Musik lässt. Und weil es eine chario ist, passt sie sich leicht an nicht optimale akustische Umgebungen an.

- Aus massivem italienischem Nussbaum und HDF
- Invertierte Zwei-Wege-Reverse-Array-Tieftöner-Position zur Vereinfachung der Raumaufstellung.
- Optionale Lautsprecherständer erhältlich.
- Crossover-Design reduziert Phasenverzerrungen
- Hochleistungs-T38-Wave-Guide-Hochtöner
- Rohacell Full-Apex-Tieftöner
- Handgefertigt in der Nähe von Mailand, Italien.

CMI Distribution chario Vertrieb (Deutschland – Niederlande - Luxemburg - Österreich - Schweiz)
Am Berg 13 – D-53913 Swisttal
Telefon: +49-(0)2251-970043 – Telefax: +49-(0)2251-970044
E-Mail: office@cmi-distribution.de - Internet: www.cmi-distribution.de - Internet: www.lector-strumenti.de
USt-Id-Nr.: DE 236 721 750 - WEEE-Reg.-Nr. DE 320 204 51 – EORI-Reg.-Nr. : DE 559 408 245 759 884
LUCID-Reg.-Nr. DE 528 894 454 745 6