DATENBLATT

Chario Aviator „Nobile“

„ Zart aber nicht ohne Kraft!“

CONFIGURATION	2-Wege Regallautsprecher
DRIVERS	1 Hochtöner 38 mm Soft Dome (T38 Waveguide/III™) 1 Tieftöner 165 mm (Rohacell® Full Apex™) 1 Bassreflexöffnung (Vented NRS)
SENSIVITY	90 dB SPL normalized to 1m / 2,83Vrms de-correlated L/R pink noise in / ITU-R BS 1116-1 compliant room
FREQUENCY CUT OFF	50 – 20.000 Hz 1180 Hz @ -6dB (4th. Order)
RATED IMPEDANCE	Modulus 4Ω (min. 3,4Ω @ 170Hz) Argument + 36° (20Hz-20kHz)
LOW FREQUENCY LOAD	Vented (NRS) (down firing)
ABMESSUNGEN (H/B/T)	450 mm x 250 mm x 310 mm
GEWICHT	10,0 kg pro Stück
GEHÄUSEAUSFÜHRUNG	Walnuss massiv / HDF

DATENBLATT

Die 2-Wege chario Aviator „Nobile“ ist seit ihrer Einführung eine Überraschung, indem sie einzigartigen Merkmale von chario in einem Gehäuse von angemessener Größe vereint. Unerwartete Tiefbasswiedergabe, erstaunliche dynamische Kapazität und hohe Empfindlichkeit machen die Nobile zur offensichtlichen Referenz in ihrer Preisklasse. Die chario Aviator Nobile besteht aus High-Density Fiberboard (HDF) und auf natürlichem Weg getrockneten, massivem italienischem Walnussholz aus regenerativer Holzwirtschaft. Sie verwendet chario‘s Reversed Array-Treiberanordnung, um die Basswiedergabe im Raum zu maximieren. Der T38 Waveguide-Hochtöner nutzt einen einzigartig niedrigen Crossover-Punkt, um Phasenverzerrungen im kritischen Mittenbereich zu eliminieren. Sie kann als Monitor oder auf einem Ständer verwendet werden, während sie quasi verschwindet und Platz für die Botschaft der Musik lässt. Und weil es eine chario ist, passt sie sich leicht an nicht optimale akustische Umgebungen an.

- Aus massivem italienischem Nussbaum und HDF
- Invertierte Zwei-Wege-Reverse-Array-Tieftöner-Position zur Vereinfachung der Raumaufstellung.
- Optionale Lautsprecherständer erhältlich.
- Crossover-Design reduziert Phasenverzerrungen
- Hochleistungs-T38-Wave-Guide-Hochtöner
- Rohacell Full-Apex-Tieftöner
- Handgefertigt in der Nähe von Mailand, Italien.

CMI Distribution chario Vertrieb (Deutschland – Niederlande - Luxemburg - Österreich - Schweiz)
Am Berg 13 – D-53913 Swisttal
Telefon: +49-(0)2251-970043 – Telefax: +49-(0)2251-970044
E-Mail: office@cmi-distribution.de - Internet: www.cmi-distribution.de - Internet: www.lector-strumenti.de
USt-Id-Nr.: DE 236 721 750 - WEEE-Reg.-Nr. DE 320 204 51 – EORI-Reg.-Nr. : DE 559 408 245 759 884
LUCID-Reg.-Nr. DE 528 894 454 745 6